

# BOGE T-Baureihe

Der Effizienzturbo für ölfreie Druckluft



## TECHNISCHE DATEN

BOGE Typ	Druck bar	Effektive Liefermenge (50 Hz und 60 Hz)		Nennleistung		Schall- pegel dB (A)	Maße B x T x H mm	Gewicht kg
		min m³/min	max m³/min	Hauptantrieb kW	Lüftermotor* kW			
T 220	5,0	20,30	38,40	220	–	70	1545 x 2340 x 1930	1900
T 220	6,0	21,50	37,50	220	–	70	1545 x 2340 x 1930	1900
T 220	7,0	23,50	36,20	220	–	70	1545 x 2340 x 1930	1900
T 220	7,5	24,80	35,60	220	–	70	1545 x 2340 x 1930	1900
T 220	8,0	26,00	34,50	220	–	70	1545 x 2340 x 1930	1900

\*Lüftermotor wird nicht benötigt.

# BOGE T-Baureihe

Der Effizienzturbo für ölfreie Druckluft



## TECHNISCHE DATEN

BOGE Typ	Druck bar	Effektive Liefermenge (50 Hz und 60 Hz)		Nennleistung		Schall- pegel dB (A)	Maße B x T x H mm	Gewicht kg
		min m³/min	max m³/min	Hauptantrieb kW	Lüftermotor* kW			
LPT 150	2,0	17,74	43,28	150	–	73	1330 x 1970 x 1930	1320
LPT 150	2,5	20,46	40,74	150	–	73	1330 x 1970 x 1930	1320
LPT 150	3,0	23,17	37,79	150	–	73	1330 x 1970 x 1930	1320
LPT 150	3,5	25,89	34,55	150	–	73	1330 x 1970 x 1930	1320
LPT 150	4,0	28,60	31,10	150	–	73	1330 x 1970 x 1930	1320

\*Lüftermotor wird nicht benötigt.