

BOGE S eco

Persluchtinstallatie

Uitrusting van de standaardcompressor

- BOGE-compressorblok Made in Germany
- Bedrijfsspanning 400 V / 50 Hz
- Stuurspanning 230 V AC
- Microprocessorbesturing base control
- Netdruksensor
- Aandrijvingsysteem met riemaandrijving
- Lage persluchttemperatuur door efficiënte nakoeler



Standaardproduct met
hoge beschikbaarheid –
made in Germany

ecoline type	Druk	Effectieve capaciteit	Motorvermogen	Afmetingen	Gewicht
	bar				
S 4 eco	7,5	0,6	4	1240x650x950	246
S 4 eco	10	0,49	4	1240x650x950	246
S 5 eco	7,5	0,8	5,5	1240x650x950	267
S 5 eco	10	0,7	5,5	1240x650x950	267
S 7 eco	7,5	1,1	7,5	1240x650x950	270
S 7 eco	10	1	7,5	1240x650x950	270
S 11 eco	7,5	1,65	11	1240x650x950	280
S 11 eco	10	1,45	11	1240x650x950	280
S 15 eco	7,5	2,1	15	1240x650x950	325
S 15 eco	10	1,95	15	1240x650x950	325
S 18 eco	7,5	3	18,5	1250x850x1335	400
S 18 eco	10	2,6	18,5	1250x850x1335	400
S 22 eco	7,5	3,3	22	1250x850x1335	440
S 22 eco	10	3,1	22	1250x850x1335	440
S 30 eco	7,5	4,8	30	1250x850x1335	590
S 30 eco	10	4,1	30	1250x850x1335	590

BOGE S eco DR

Persluchtcentrale

Uitrusting van de standaardcompressor

- BOGE-compressorblok Made in Germany
- Bedrijfsspanning compressor 400 V / 50 Hz
Bedrijfsspanning coldroger 230 V / 50 Hz
- Microprocessorbesturing base control
- Netdruksensor
- Aandrijvingssysteem met riemaandrijving
- Lage persluchttemperatuur door efficiënte nakoeler
- Horizontaal ondergebouwde persluchtketel
- Conform Richtlijn 2014/29/EU met CE-markering, gestraald, gelakt in bazaltgrijs RAL7012, in formaat 250 liter
- Condensaatafvoer kraan
- Persluchtkoeldroger werkt automatisch



Standaardproduct met
hoge beschikbaarheid –
made in Germany

ecoline type	Druk	Effectieve capaciteit m ³ /min	Motorvermogen kW	Afmetingen mm	Gewicht kg
	bar				
S 4 eco DR	7,5	0,6	4	1885x650x1425	376
S 4 eco DR	10	0,49	4	1885x650x1425	376
S 5 eco DR	7,5	0,8	5,5	1885x650x1425	397
S 5 eco DR	10	0,7	5,5	1885x650x1425	397
S 7 eco DR	7,5	1,1	7,5	1885x650x1425	410
S 7 eco DR	10	1	7,5	1885x650x1425	410
S 11 eco DR	7,5	1,65	11	1885x650x1425	452
S 11 eco DR	10	1,45	11	1885x650x1425	452
S 15 eco DR	7,5	2,1	15	1885x650x1425	467
S 15 eco DR	10	1,95	15	1885x650x1425	467